

Shanghai Woling

WL - 700

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная мощность	720	кВт
Номинальная мощность	700	кВт
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Коэффициент мощности	0.8	
Запас топливного бака	8	ч

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кожух
- АВР (Автоматический ввод резерва)
- Подогрев охлаждающей жидкости
- Замок для бака
- Автоматическая подзарядка аккумулятора



Длина
4800 мм

Ширина
2000мм

Высота
2400 мм

Масса
6500 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	WLV12D688E-S		Объем охлаждающей системы	л	140
Тип		4-цил/4-такт.	Объем масляной системы	л	55
Число цилиндров		12	Расход топлива	л/ч	195g/kwh
			при 100%	л/ч	50.6
Мощность	кВт	700/720	при 75%	л/ч	38
Объем	л	26.6	при 50%	л/ч	25
Диаметр/ход поршня	мм	135x155	Регулятор оборотов		механический
Система впуска воздуха		турбина	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения		жидкостная	Режим сгорания		прям.впрыск

АЛЬТЕРНАТОР

Тип	Бесщеточный	Стабилизатор	АВР
Мощность	700	Класс изоляции	F
Ток	1262.8	Степень защиты	IP 21
Напряжение	400/230	Регулирование напряжения	0.5
Частота	50		
Количество фаз	3		

ЗИП комплект

Наименование	Количество	Серийный номер
Фильтр топливный	1	
Фильтр топливный		
Фильтр масляный		
Фильтр воздушный		

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов
(в зависимости от того, что наступит ранее)



kespower.kz



+7 701 014 57 32



Алматинская обл.,
Карасайский р-н,
с. Булакты, ул. Туркестан, 1А