

Shanghai Woling

NK –WL 1000

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная мощность	1000	кВт
Номинальная мощность	1000	кВт
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Коэффициент мощности	0.8	
Запас топливного бака	8	Ч
Объем топливного бака	0	Л

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кожух
- АВР (Автоматический ввод резерва)
- Подогрев охлаждающей жидкости
- Замок для бака
- Автоматическая подзарядка аккумулятора



Длина
6000 мм

Ширина
2600 мм

Высота
2800 мм

Масса
8000 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	WLV1100		Объем охлаждающей системы	л	160
Тип		4-цил/4-такт.	Объем масляной системы	л	60
Число цилиндров		12	Расход топлива при 100%	л/ч	191.8
Мощность	кВт	930/1100	при 75%	л/ч	143.8
Объем	л	30.2	при 50%	л/ч	95.9
Диаметр/ход поршня	мм	138x168	Регулятор оборотов		механический
Система впуска воздуха		турбина	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения		жидкостная	Режим сгорания		прям.впрыск

АЛЬТЕРНАТОР

Тип	Бесщеточный	Стабилизатор	АВР
Мощность	1000	Класс изоляции	F
Ток	1800	Степень защиты	IP 21
Напряжение	400/230	Регулирование напряжения	0.5
Частота	50		
Количество фаз	3		

ЗИП комплект

Наименование	Количество	Серийный номер
Фильтр топливный	1	
Фильтр топливный		
Фильтр масляный		
Фильтр воздушный		

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов
(в зависимости от того, что наступит ранее)



kespower.kz



+7 701 014 57 32



Алматинская обл.,
Карасайский р-н,
с. Булакты, ул. Туркестан, 1А